

Standardkonstruktion

Principsnit

1 plans hus med skråt udhæng

Tagkonstruktion med 95 cm udhæng i gavle og 82 cm skråt udhæng i facader:

Gitterspær 24 grader
Udhængsspær
Spærforankring med klodser eller vinkler
Lægter til vindafstivning
Forstærkning af det store gavludhæng
Betontagsten med vindskedesten 15 års garanti, tilbehør
Klemlister trykimprægneret 25 x 50 mm
Undertag diffusionsåben med 15 års garanti
Skotrendeblik, alu-skotrendefod, alu-flex ved vinkelhus
OSB plader som vind- og isoleringsstop
Lægter T1, nederst som en kile
Tagrende i zink 150 mm bred med 87 mm nedløb og tilbehør
Stern-/vindbeklædning fibercement 6 mm hvid m indfarvede skruer
Udhængsbrædder grundet hvid
Tilhørende søm og skruer

Energi-optimerede 3-lags ruder i færdigmalede trævinduer:

Sidehængte vinduer Forma Premium fra Rationel eller tilsvarende
Afrundede rammer og karme
Standard er ekstra stærke beslag, sikkerhedspakke 1 samt paskvilgreb
Specialfremstillet vandnæse samt noter for lysning
Tilvalg: Energisprosser 25 mm med afstandsprofil, friskluftventiler,
lyd dæmpet glas, solfilter, træ/alu mv

Karmskruer, fugebånd 16 mm og fugemasse

Lysninger i fibergips 12,5 mm

Vinduesbænke 27 mm i limtræ natur

Gerigter grundet hvid til udvendig beklædning omkring vinduer/døre

